

LIMARTEC® RATTAN is a specially developed flame retardant treatment for rattan and cellulose webbings. It is engineered to be applicable to any form of webbing and to preserve the colours and the flexibility of the material, to provide owners and designers with a versatile and timelessly elegant interior design element.

LIMARTEC® RATTAN

CERTIFIED FLAME RETARDANT TREATMENT



PRODUCT CHARACTERISTICS


- ▶ Many application possibilities as a decorative surface
- ▶ Treated webbings are fully compliant with SOLAS and PYC standards
- ▶ Halogen-free and REACH-compliant
- ▶ The natural hues of the material are preserved
- ▶ Resistant to changing climatic conditions, salt-free

TECHNICAL DATA

- ▶ Available for webbings with a maximum thickness of 2.4 mm (0.09")
- ▶ All colours are preserved
- ▶ Breadth of rattan rolls max. 2 m (78.7")
- ▶ Segmentation into panels of max. 2.5 m (98.4") length, according to demands

APPROVALS

- ▶ MED certification (wheelmark) acc. IMO Resolution MSC. 307(88) FTP Code 2010 Part 5 & Part 2
- ▶ U.S. Coast Guard approved



Sales Contact

Interior Proman GmbH | Mr. Hannes Heiss

Austria | 8952 Irdning | Altirdning 64 | Tel.: +43 664 882 478 50

h.heiss@interiorproman.com | www.interiorproman.com



LIMARTEC® RATTAN ist ein spezielles Brandschutz-Imprägnierverfahren für Rattan- und Zellulosegewebe. Seine eigens entwickelte Zusammensetzung erlaubt die Anwendung für alle Gewebearten und bewahrt die Farben und die Flexibilität des Materials, um so Eignern und Designern ein vielseitig einsetzbares und zeitlos elegantes Designelement an die Hand zu geben.

LIMARTEC® RATTAN

ZERTIFIZIERTE FLAMMSCHUTZ-IMPRÄGNIERUNG



PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- ▶ Für vielfältige Anwendung als dekorative Oberfläche
- ▶ Halogenfrei und REACH-konform
- ▶ Behandelte Geflechte entsprechen SOLAS- und PYC-Standards
- ▶ Natürliche Farbbrillanz bleibt erhalten
- ▶ Klimabeständig, salzfrei

TECHNISCHE DATEN

- ▶ Für Geflechte von einer Maximalstärke von 2,4 mm
- ▶ Alle Farben bleiben erhalten
- ▶ Rattanrollen mit max. 2 m Breite
- ▶ Stückelung für die Tränkung in Bahnen von max. 2,5 m, je nach Kundenwunsch

ZULASSUNGEN

- ▶ MED-Zulassung (Steuerrad) nach IMO-Entschließung MSC.307 (88) FTP Code 2010, Teil 5 & Teil 2
- ▶ U.S. Coast Guard Zulassung



Vertriebskontakt

Interior Proman GmbH | Hannes Heiss

Österreich | 8952 Irdning | Altirdning 64 | Tel.: +43 664 882 478 50

h.heiss@interiorproman.com | www.interiorproman.com

